



F37 en F38 PLUIMVEECOMPUTERS

GROOTS IN EENVOUD

- **Nauwkeurige MTT ventilatieregeling**
- **Energiesparende regelingen voor verwarming en licht**
- **EasyFeed voerregeling**
- **Eenvoudige bediening**





F37 EN F38 PLUIMVEECOMPUTERS

Een goed geregeld klimaat verbetert de prestaties van uw dieren en spaart op energiekosten voor ventilatie, verwarming en verlichting. Met de F37 en F38 klimaatcomputers van Fancom was het regelen van zo'n winstgevend klimaat nog nooit zo eenvoudig. Maar er is meer. Ook het registreren en doseren van voer en water en het sturen van het licht zijn standaard voorzieningen.

Nauwkeurige MTT ventilatieregeling

- Uitgebreide combiregeling voor sturing van het MTT ventilatiesysteem met geleidelijke overgang van minimum naar maximum ventilatie in 3 fasen, minimum, transitional en tunnel ventilatie.
- De F37/F38 houdt automatisch rekening met de vochtigheid in de stal, de buitencondities en compenseert seizoensinvloeden.
- Ventilatie op basis van diergewicht.

Energiesparende licht- en verwarmingsregeling

- Dim- en schemerfunctie simuleert de ideale dag- en nachtcondities.
- Meting van de lichtintensiteit zodat het systeem automatisch de gewenste instellingen controleert en zich aanpast aan veranderende condities.
- De ingebouwde Optisec-regeling™ regelt automatisch de meest optimale instellingen voor verwarming en ventilatie. Zo kunt u vertrouwen op gegarandeerd minimale stookkosten, ongeacht de buitencondities en onafhankelijk van de leeftijd van de dieren.

EasyFeed™ solide voerregeling

- Nauwkeurige dosering en registratie van het voer en water op basis van pulsen of tijd.
- Ingebouwde alarmvoorziening controleert op doorstroming, maximale looptijd, brugvorming en lekkage.
- Uitgebreide opslag van gegevens over voorraden en verbruik.

Eenvoudige bediening

- Duidelijk scherm met herkenbare grafische symbolen.
- Afgestemd op uw situatie, wat u niet gebruikt, verschijnt ook niet op het scherm.
- De belangrijkste gegevens van alle afdelingen zijn met één toets direct bereikbaar.



	F37	F38
Combieregeling	10 stappen	16 stappen
Luchtinlaatzones	2	6
Tunnelinlaatregeling	1	1
Verwarmingsregeling	3	6
Koelingsregeling	1	2
Temperatuursensoren	4	8
RV-Sensor	1	1
Onderdrukmeter	1	1
CO2-sensor	-	1
Ammoniaksensor	-	1
Waterklok met registratie	1	1
Voerklok met registratie	1	1
voer- en watercurve	-	1
Lichtklokken	1	8
Extra schakelklokken	4	8
Registratiegroepen	32	32
Optisec™ regeling	√	√
EasyFeed™ voerregeling	√	√
Koppeling met weerstation	√	√
Koppeling met PC via FNet	√	√

UW DISTRIBUTEUR:

